

FICHES - IP44

Série EUREKA

211.



221.



Pôles	Hz.	V	Couleur	h.	211.		221.	
					16A	32A	16A	32A
					10/100	10/50	10/100	10/60 ⁽¹⁾
2P+T	50/60	100-130		4	211.1630 (Δ)	211.3230	221.1630	221.3230
	50/60	200-250		6	211.1633 (▲) (Δ)	211.3233	221.1633	221.3233
	50/60	380-415		9	211.1638	211.3238		
	50/60	480-500		7				
	50/60	transf.		12				
	>300-500	>50		2				
	c.c.	>50-250		3				
	c.c.	>250		8				
3P+T	50/60	100-130		4	211.1631	211.3231		
	50/60	200-250		9	211.1634	211.3234		
	50/60	380-415		6	211.1636	211.3236	221.1636	221.3236
	60	440-460		11				
	50/60	480-500		7				
	50/60	600-690		5				
	50/60	380/440		3				
	100-300	>50		10				
3P+N+T	>300-500	>50		2				
	50/60	100-130		4	211.1632	211.3232		
	50/60	208-250		9	211.1635	211.3235		
	50/60	346-415		6	211.1637	211.3237	221.1637	221.3237
	50/60	480-500		7				
	50/60	600-690		5				
	60	440-460		11				
	50/60	380/440		3				
	>300-500	>50		2				

(1) 3P+N+T= 10/50

Série IEC309

210.



213.



				CABLAGE RAPIDE	
16A	32A	16A	32A	16A	32A
				10/50	10/40
10/100	10/100	10/50	10/40	10/50	10/40
210.1630		213.1630 (Δ)	213.3230	213.1630P (Δ)	213.3230F
210.1633	210.3233	213.1633 (▲) (Δ)	213.3233 (▲)	213.1633P (▲) (Δ)	213.3233F (▲)
		213.1638	213.3238	213.1638P	213.3238F
		213.16336	213.32336		
		213.16333	213.32333		
		213.16332	213.32332		
		213.16334	213.32334		
		213.16338	213.32338		
		213.1631	213.3231		
210.1634	210.3234	213.1634	213.3234	213.1634P	213.3234F
210.1636	210.3236	213.1636 (▲) (•)	213.3236 (▲) (•)	213.1636P (▲) (Δ)	213.3236F (▲)
		213.16365	213.32365		
		213.16366	213.32366		
		213.16367	213.32367		
		213.16364	213.32364		
		213.16361	213.32361		
		213.16362	213.32362		
		213.1632	213.3232		
		213.1635	213.3235		
210.1637	210.3237	213.1637 (▲) (•)	213.3237 (▲) (•)	213.1637P (▲) (Δ)	213.3237F (▲)
		213.16376	213.32376		
		213.16377	213.32377		
		213.16375	213.32375		
		213.16374	213.32374		
		213.16372	213.32372		



(•) Inverseur de phase
Versions également disponibles avec inverseur de phase, page 44



(▲) Couleur noire
Versions également disponibles en couleur noire, ajouter "K" aux références. Exemple 243.1693.K



(Δ) Poignées transparentes
Versions également disponibles avec poignée transparente; ajouter ".TR" aux références. Exemple 213.1633.TR

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561



Bornes à vis



Bornes à perforation d'isolant (câblage rapide)



Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d'informations page 36

Accessoires

Bouchon pour fiches page 45



FICHES - IP66/IP67

Série EUREKA

216.



226.



Pôles	Hz.	V	Couleur	h.	16A		32A	
					presse-étoupe 10/100 ⁽¹⁾	presse-étoupe 10/40	presse-étoupe 10/100 ⁽²⁾	presse-étoupe 10/40
2P+T	50/60	100-130		4	216.1630 (Δ)	216.3230	226.1630	226.3230
	50/60	200-250		6	216.1633 (Δ)	216.3233	226.1633	226.3233
	50/60	380-415		9	216.1638	216.3238		
	50/60	480-500		7				
	50/60	transf.		12				
	>300-500	>50		2				
	c.c.	>50-250		3				
	c.c.	>250		8				
3P+T	50/60	100-130		4	216.1631	216.3231		
	50/60	200-250		9	216.1634	216.3234		
	50/60	380-415		6	216.1636	216.3236	226.1636	226.3236
	60	440-460		11				
	50/60	480-500		7				
	50/60	600-690		5				
	50/60	380/440		3				226.32364
	100-300	>50		10				
3P+N+T	>300-500	>50		2				
	50/60	100-130		4	216.1632	216.3232		
	50/60	208-250		9	216.1635	216.3235		
	50/60	346-415		6	216.1637	216.3237	226.1637	226.3237
	50/60	480-500		7				
	50/60	600-690		5				
	60	440-460		11				
	50/60	380/440		3				

⁽¹⁾ 3P+N+T= 10/40

⁽²⁾ 3P+N+T= 10/50

Série OPTIMA

218.



				CABLAGE RAPIDE	
16A	32A	63A	125A	16A	32A
				presse-étoupe 10/40	presse-étoupe 10/40
218.1630 (Δ)	218.3230	218.6330	218.12530	218.1630P (Δ)	218.3230F
218.1633 (▲)(Δ)	218.3233 (▲)	218.6333	218.12533	218.1633P (▲)(Δ)	218.3233F (▲)
218.1638	218.3238	218.6338	218.12538	218.1638P	218.3238F
218.16336	218.32336	218.63336			
218.16333	218.32333	218.63333			
218.16332	218.32332				
218.16334	218.32334	218.63334			
218.16338	218.32338	218.63338			
218.1631	218.3231	218.6331	218.12531		
218.1634	218.3234	218.6334	218.12534	218.1634P	218.3234F
218.1636 (▲) (◦)	218.3236 (▲) (◦)	218.6336	218.12536	218.1636P (▲)	218.3236F (▲)
218.16365	218.32365	218.63365	218.125365		
218.16366	218.32366	218.63366	218.125366		
218.16367	218.32367	218.63367	218.125367		
218.16364	218.32364				218.32364F
218.16361	218.32361				
218.16362	218.32362				
218.1632	218.3232	218.6332	218.12532		
218.1635	218.3235	218.6335	218.12535		
218.1637 (▲) (◦)	218.3237 (▲) (◦)	218.6337	218.12537	218.1637P (▲)	218.3237F (▲)
218.16376	218.32376	218.63376	218.125376		
218.16377	218.32377	218.63377	218.125377		
218.16375	218.32375	218.63375	218.125375		
218.16374	218.32374				
218.16372	218.32372				



(◦) Inverseur de phase
Versions également disponibles
avec inverseur de phase,
page 44



(Δ) Poignées transparentes
Versions également disponibles
avec poignée transparente;
ajouter ".TR" aux références.
Exemple 213.1633.TR



(▲) Couleur noire
Versions également disponibles
en couleur noire, ajouter ".K"
aux références.
Exemple 243.1693.K

Tension nominale >50V
- Agréments: page 561



Bornes à vis



Bornes à perforation d'isolant (câblage rapide)



Bornes à ressort (câblage rapide)

Plus d'informations page 36

Accessoires

Bouchon pour fiches page 45

