ecotel tel®

Cables Especiales

Contraincendios ROZ1

Libre de sustancias tóxicas en caso de incendio

Applications:

Fil rigide sans halogène, conçu pour les systèmes analogiques de détection et d'alarme incendie dans les lieux publics.
Câblage court pas (torsadé 25 tours par mètre) pour réduire les interférences extérieurs.

Propriétés générales:

Non propagateur de la flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1.
Non propagateur de l'incendie selon EN50266 / IEC60332-3.
Cable sans halogène selon EN50267-2-3 / IEC60754-2.
Faible opacité des fumées selon EN50268 / IEC61034.
Faible corrosivité des gaz selon EN50267-2-3 / IEC60754-2.

Construction:

Conducteur en cuivre poli, rigide classe 1 (0,8mmØ).
Isolation polyéthylène, selon EN50290-2-23.
Code couleur: rouge et bleu.
Paire torsadée (25tours par mètre).
Écran : Ruban d'aluminium/de polyester + drainage Cu Sn.
Couverture Polyoléfine selon EN50363-8.
Couleur rouge.

Caractéristiques techniques:

Tension de service 500V.
Tension de test 2500V.
Température de service : de -20 à 70 ºC.
Capacité 100 nF / km.

Matériel fabriqué en Espagne.
Certificat d'origine CE.

Cond. x Ømm	Diam extérieur mm²	Poids du Cable Kg/Km	Résistance Ω/km (20ºC)
1 x 2 x 0,8	6,0	40	73,2